

# Shell Advance S2

## Lubricante para motores de dos tiempos



Shell Advance S2 es un lubricante de alta calidad para motores de dos tiempos de baja cilindrada. Ha sido formulado con aceites básicos de alto índice de viscosidad y un conjunto de aditivos cuidadosamente seleccionados.

Shell Advance S2 tiene óptimo comportamiento tanto en los motores lubricados por premezcla en el tanque de combustible, como en aquellos que utilizan sistema de inyección de aceite.

### Aplicaciones

Advance S2 está recomendado para motores de 2 tiempos de motosierras, ciclomotores, scooters y motos de baja cilindrada.

**Nota:** Advance S2 no debe utilizarse en motores fuera de borda. Para esa aplicación recomendamos el uso de Shell Nautilus Premium Outboard.

### Características Principales

- **Buena protección y limpieza del motor.**  
Una formulación cuidadosamente balanceada previene rayados, empastados y depósitos en el motor prolongando así la vida del mismo.
- **Buena eficiencia y potencia del motor.**  
Facilita el proceso de combustión permitiendo una rápida adaptación a los requerimientos del conductor mejorando el desempeño en aceleraciones e incrementando la potencia.
- **Total miscibilidad con el combustible.**  
Contiene un diluyente en base a hidrocarburos que permite que pueda ser usado tanto en sistemas de inyección de aceite como en los motores más modernos con sistemas de premezcla.
- **Buen control del bloqueo de lumbreras y empaste de bujía.**  
La formulación previene depósitos en el sistema de escape manteniendo el desempeño del motor en su nivel original

### Nivel de Performance

Shell Advance S2 excede la siguiente especificación:

JASO

FB

### Características Típicas

| Shell Advance S2                                     |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Viscosidad cinemática<br>@ 40°C, cSt<br>@ 100°C, cSt | 52.4<br>7.5 |
| Índice de Viscosidad                                 | 105         |
| Densidad, g/cm <sup>3</sup>                          | 0.875       |
| Punto de inflamación,<br>COC, °C                     | 70          |
| Punto de escurrimiento, °C                           | -18         |

Los valores indicados son representativos de la producción actual y no constituyen una especificación. La producción del producto se realiza conforme a las especificaciones de Shell.

### Salud y Seguridad

El aceite Shell Advance S2 no presenta riesgo para la salud cuando es usado en las aplicaciones recomendadas y se observan los niveles adecuados de higiene personal e industrial.

Para una información más detallada sobre higiene y seguridad, solicite la Hoja de Seguridad de Producto al Centro Técnico Shell.

### Asesoramiento Técnico

Para aplicaciones no contenidas en esta publicación, consulte al Centro Técnico Shell.